

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Model	SH-25	SH-40	SH-60	SH-80	SH-100	SH-130	SH-160	SH-200	SH-250									
Kapama gücü	Ton	30	50	70	88	110	140	170	220	270									
Kolon Mili Çapı	mm	45	55	60	65	70	75	85	90	100									
Plaka ölçüsü WXY	mm	400x400	445x445	520x540	560x50	585x585	650x645	700x712	770x775	840x840									
Kolonlar arası ölçü WXH	mm	265x265	280x280	330x330	355x355	385x385	420x420	460x460	500x500	540x540									
Maksimum Kapanma Stroku	mm	160	190	230	260	285	320	360	390	420									
Kalıp Kalınlığı	mm	100x350	100x400	120x420	120x420	150x500	150x500	150x500	200x500	250x550									
Memeyi Kalıptan Ayırma Mesafesi	mm	150	160	180	180	200	200	200	200	230									
İtici Güç	Ton	2.6	3	5.0	5.0	7.5	7.5	8.5	9.5	12.0									
İtici Stroku	mm	45	60	70	70	75	75	85	90	100									
Maksimum İtici Güç	Ton	3.1	4	5	6.3	8.6	9.3	12.2	12.5	13									
Maksimum İtici Stroku	mm	120	120	130	130	150	150	170	190	200									
Standart Piston Ölçüsü	mm	35	40	40	45	45	50	50	55	55	60	60	65	65	70	70	75	75	80
Efektif Enjeksiyon Miktarı	g	600	750	750	950	1000	1200	1200	1400	1600	1800	2200	2600	2600	2900	3500	4000	4000	4300
Meme Pozisyonu	mm	0,-40	0,-50	0,-60	0,-60	0,-80	0,-80	0,-90	0,-100	0,-125									
Poto Kapasitesi	kg	180	200	280	360	400	400	500	850	850									
Çalışma Esnasındaki Pompa Basıncı	kg/cm2	90	90	100	100	100	100	100	100	110									
Maça için Valf	Adet	1	1	1	1	1	1	1	2	2									
Hidrolik Yağ Kapasitesi	L	150	150	200	200	280	280	400	425	500									
Motor Ağırlığı	Hp	7.5	10	15	15	20	20	25	25	30									
Makine Ağırlığı	Ton	2.8	3.5	4.5	5	5.5	7.5	8.5	12.5	13.5									
Makine Ölçüleri LXWXH	cm	300x160x200	370x135x190	430x165x205	425x160x200	475x170x215	480x180x220	495x185x220	540x200x230	560x200x240									

Ölçüler gerektiğinden kataloga bağlı kalmaksızın üretici firma tarafından değiştirilebilir

